



BLACK	NOIR
WHITE	BLANC
RED	ROUGE
YELLOW	JAUNE
ORANGE	ORANGE
BROWN	MARRON
PURPLE	VIOLET
PINK	ROSE
BLUE	BLEU
GRAY	GRIS

Modèle	Condensateur du ventilateur
W48G*DC	15 / 370
W60G*DC	N/A

SI L'UN DES FILS D'ORIGINE FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR UN FIL AYANT UNE CLASSE DE TEMPÉRATURE D'AU MOINS 105 °C, À L'EXCEPTION DU CÂBLE D'ALLUMAGE QUI EST UN CÂBLE HAUTE TENSION DE 250 °C

3 POUR MODIFIER LA VITESSE DE LA SOUFFLANTE DE REFROIDISSEMENT, PERMUTER LES FILS BLEU ET ORANGE

A → **A**
Fils de même lettre connectés si l'option n'est pas utilisée

2 ROUGE - DEFAUT DE HAUTE PRESSION
BLEU - DEFAUT DE BASSE PRESSION
CLIGNOTANT BLEU - BASSE TENSION

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
* COUPER L'ALIMENTATION AVANT ENTRETIEN.

AVERTISSEMENT
UTILISER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE QUI CONVIENTENT POUR AU MOINS 75 °C

	Usine	Champ	Facultatif
Haute tension	---	---	---
Basse tension	---	---	---