


CODE DE COULEUR DE LA VITESSE DE SOUFFLANTE

HAUT	NOIR
MOYE	BLEU
BAS	ROUGE
AUX	VIOLET/ORANGE

CONTRÔLE DU FOUR INTÉGRÉ



L1
L2
L3
460-60-3

Modèle	Condensateur
W30G1-C	5/370
W36G1-C	5/370
W42G1-C	10/370

UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE POUR UNE TEMPÉRATURE D'AU MOINS 75° C

SI UN FIL D'ORIGINE FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ, IL DOIT L'ÊTRE PAR UN MATÉRIAU DE CÂBLAGE D'UNE TEMPÉRATURE NOMINALE D'AU MOINS 105° C SAUF LE CÂBLE D'ALLUMAGE QUI EST UN CÂBLE HAUTE TENSION DE 250° C

Numéros d'identification du fil à usage interne à Bard.

	Usine	Terrain	Facultatif
Haute tension	---	---	---
Basse tension	---	---	---

FILS CONNECTÉS SI OPTION NON UTILISÉE

WIRE NE S'APPLIQUE PAS À TOUS LES MODÈLES

